


Fit Series

	1520 fit	25W RMS @8Ω, Frequenzbereich 100Hz-18kHz, max. SPL 97dB, 180° hor. / 180° vert, Gipsplatte 12.5mm, Einbau-Ø 200mm x 165mm, Einbautiefe 53mm, 0.3Kg	<u>C4</u>	280.-
	1520 fit - 100V	2.5/5/10/15/20W@100V, Frequenzbereich 100Hz-18kHz, max. SPL 96dB, 180° hor. / 180° vert, Gipsplatte 12.5mm, Einbau-Ø 200mm 165mm, Einbautiefe 73mm, 0.5Kg	<u>C4</u>	350.-
	2525 fit	50W RMS @4Ω (2x 8Ω), Frequenzbereich 100Hz-18kHz, max. SPL 100dB, 180° hor. / 180° vert, Stereo, Gipsplatte 12.5mm, Einbau-Ø 255mm x 255mm, Einbautiefe 53mm, 0.6Kg	<u>C4</u>	515.-



Fit Series - Accessories


	protection unit 25W	Schutzschaltung 25Watt für 1520 fit	<u>C4</u>	45.-
	protection unit 50W	Dito, 50Watt für 2525 fit	<u>C4</u>	60.-
	transformer 100V	2.5/5/10/15/20W@100V, inkl. Anschlussklemmen, für 1520 fit	<u>C4</u>	80.-

Architect Series

	4062 architect V2	32W RMS @4Ω, Frequenzbereich 120Hz-20kHz, max. SPL 100dB, 180° hor. / 180° vert, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 350mm x 570mm, Einbautiefe 30mm, 1.2Kg	<u>C4</u>	1'175.-
---	--------------------------	--	-----------	---------

Reference Series


	4062 reference pro	75W RMS @4Ω, Frequenzbereich 64Hz-20kHz, max. SPL 107dB, 180° hor. / 180° vert, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 350mm x 570mm, Einbautiefe 58mm, 1.4Kg	<u>C4</u>	1'175.-
	6280 reference pro	150W RMS @8Ω, Frequenzbereich 60Hz-20kHz, max. SPL 110dB, 180° hor. / 180° vert, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 570mm x 750mm, Einbautiefe 58mm, 3.2Kg	<u>C4</u>	1'760.-
	12030 Referenz pro	75W RMS @4Ω, Frequenzbereich 65Hz-20kHz, max. SPL 107dB, 180° hor. / 180° vert, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 1150mm x 250mm, Einbautiefe 58mm, 1.7Kg	<u>C4</u>	1'375.-
	4062 reference	50W RMS @4Ω (2x 8Ω), Frequenzbereich 70Hz-20kHz, max. SPL 105dB, 180° hor. / 180° vert, Stereo, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 350mm x 570mm, Einbautiefe 58mm, 1.2Kg	<u>C4</u>	820.-

	6062 reference	100W RMS @8Ω (2x 4Ω), Frequenzbereich 60Hz-20kHz, max. SPL 108dB, 180° hor. / 180° vert, Stereo, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 550mm x 570mm, Einbautiefe 58mm, 2.1Kg	<u>C4</u>	1'175.–
Reference Series - Accessories				
	protection unit pro 25W	Schutzschaltung 25Watt für 4062 architect – 4062 reference (2x)	<u>C4</u>	115.–
	protection unit pro 50/100W	Dito, 50/100Watt für 4062 reference / reference pro – 6062 reference (2x)	<u>C4</u>	115.–
	transformer 100V	6.25/12.5/25/37.5/50W@100V, inkl. Anschlussklemmen, für 2525 fit – 4062 reference – 4062 architect	<u>C4</u>	115.–
Ultimate Series				
	4080 ultimate	75W RMS @4Ω, Frequenzbereich 35Hz-20kHz, max. SPL 103dB, 180° hor. / 180° vert, Stereo, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 345mm x 745mm, Einbautiefe 93mm, 6.7Kg	<u>C4</u>	1'345.–
Subwoofers				
	architect sub	150W RMS @4Ω, Frequenzbereich 35Hz-150Hz, SPL 108dB, Halbkugel, min. Öffnung (Auslass) 85 x 85 mm, min. Deckenhohlraum 210mm, 8.5Kg	<u>C4</u>	1'175.–
	4080 sub	150W RMS @4Ω, (2x 75W @8Ω), Frequenzbereich 35Hz-150Hz, SPL 103dB, Halbkugel, Stereo, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 345mm x 745mm, Einbautiefe 93mm, 7Kg, ohne Lüfter, feuchte Umgebung möglich	<u>C4</u>	740.–
	6280 sub	250W RMS @4Ω, (2x 125W @8Ω), Frequenzbereich 25Hz-250Hz, SPL 105dB, Halbkugel, Stereo, Gipsplatte (bis 2-fach) 12.5mm, Einbau-Ø 345mm x 745mm, Einbautiefe 112mm, ohne Lüfter, feuchte Umgebung möglich	<u>C4</u>	1'485.–
Placeholder				
	placeholder 4062	Platzhalter für die Lautsprecherposition vor der Installation (z.B. Neubauten), für alle 4062	<u>C4</u>	80.–
	placeholder 6062	Dito, für 6062	<u>C4</u>	115.–
	placeholder 6280	Dito, für 6280	<u>C4</u>	150.–
	placeholder 4080	Dito, für 4080	<u>C4</u>	115.–

Backboxen

	frame 1520	Lautsprechergehäuse für Beton-, Mauerwerk-, Decken-installation und Vibrationsdämpfung, Wasserfestes Sperrholz, Basotect® zur Schalldämmung, für alle 1520	<u>C4</u>	340.–
	frame 2525	Dito, 2525	<u>C4</u>	340.–
	frame 4062 architect	Dito, 4062 architect	<u>C4</u>	210.–
	frame 4062	Dito, 4062 reference – 4062 reference pro	<u>C4</u>	235.–
	frame 6062	Dito, 6062 reference	<u>C4</u>	280.–
	frame 6280	Dito, 6280 sub	<u>C4</u>	350.–
	frame 4080	Dito, 4080 ultimate – 4080 sub	<u>C4</u>	280.–
	frame 12030	Dito, 12030 Referenz pro	<u>C4</u>	280.–


Ceiling Kit

	drywall ceiling kit 4062	Für die Installation von Trockenbau-Decken, für alle 4062 – 1520 fit – 2525 fit	<u>C4</u>	150.–
	drywall ceiling kit 4080	Dito, 4080 ultimate – 4080 sub	<u>C4</u>	175.–
	drywall ceiling kit 6062	Dito, 6062 reference	<u>C4</u>	210.–
	drywall ceiling kit 6280	Dito, 6280 sub	<u>C4</u>	235.–

Masonry Kit

	masonry installation kit	Für alle Backboxen (frame xxxx)	<u>C4</u>	165.–
---	---------------------------------	---------------------------------	-----------	-------

Anti-Vibration Kit

	drywall ceiling anti-vibration kit	Schwingungsdämpfer für Trockenbau-Decken. drywall ceiling kit xxxx erforderlich!	<u>C4</u>	350.–
---	---	--	-----------	-------

Wood Panel Installation

	double-tape	Doppelklebeband für Lautsprecherplatte, (Holzinstallationen), für 4062 reference pro – 6062 reference pro	<u>C4</u>	60.–
	rear bracket 4062	Montagerahmen für Holzinstallationen, für 4062 pro	<u>C4</u>	95.–
	rear bracket 6062	Dito, für 6062 pro	<u>C4</u>	115.–
	backbox 4062	Lautsprechergehäuse für 4062 reference pro	<u>C4</u>	350.–




Amps

	cs-500dsp4	4-Kanal Verstärker, 4x 125W@4Ω/8Ω, 2x 250W@8Ω/100V, DSP, Ethernet, 1HE, inkl. Montagezubehör, 2Kg	<u>C4</u>	1'585.–
	cs-2000dsp4	4-Kanal Verstärker, 4x 500W@4Ω, 4x 300W@8Ω, 2x 1000W@8Ω/100V, DSP, Ethernet, RS232, RS485, GPIO, 1HE, 19", 4.2Kg	<u>C4</u>	2'585.–

Cable

	speaker cable 2x2,08 mm²	Lautsprecherkabel, Rolle à 300 Meter, Querschnitt 2x 2.08mm², Leiteraufbau 43x0.25mm, Ø 8mm, weiss	<u>C4</u>	1'480.–
	speaker cable 4x2,08 mm²	Lautsprecherkabel, Rolle à 300 Meter, Querschnitt 4x 2.08mm², Leiteraufbau 43x0.25mm, Ø 9mm, weiss	<u>C4</u>	2'185.–

Concrete Speakers

	concrete mini 8 ohm	50W RMS @8Ω, Frequenzbereich 45Hz-20kHz, max. SPL 104dB, 360°, Ø 175mm, H 250mm, Innen-/Aussenbereich, 3Kg	<u>C4</u>	765.-
	concrete mini 100V	Dito. 100V, 20W	<u>C4</u>	880.-
 	concrete one grey / smooth	2x 125W RMS, Frequenzbereich 40Hz-20kHz, max. SPL 110dB, 360°, Stereo, 390mm x 415mm x 390mm, Innen-/Aussenbereich, 35Kg, grau/glatt	<u>C4</u>	4'445.-
	concrete one grey / rough	Dito, grau/rauh	<u>C4</u>	4'445.-
	concrete one white / smooth	Dito, weiss/glatt	<u>C4</u>	4'445.-
	concrete one white / rough	Dito, weiss/rauh	<u>C4</u>	4'445.-
	concrete one anthracite / smooth	Dito, anthrazit/glatt	<u>C4</u>	4'445.-
	concrete one anthracite / rough	Dito, anthrazit/rauh	<u>C4</u>	4'445.-

Concrete Subs

	concrete sub grey / smooth	250W RMS, Frequenzbereich 25Hz-250Hz, SPL 110dB, 360°, 390mm x 415mm x 390mm, Innen-/Aussenbereich, 35Kg, grau/glatt	<u>C4</u>	3'855.-
	concrete sub grey / rough	Dito, grau/rauh	<u>C4</u>	3'855.-
	concrete sub white / smooth	Dito, weiss/glatt	<u>C4</u>	3'855.-
	concrete sub white / rough	Dito, weiss/rauh	<u>C4</u>	3'855.-
	concrete sub anthracite / smooth	Dito, anthrazit/glatt	<u>C4</u>	3'855.-
	concrete sub anthracite / rough	Dito, anthrazit/rauh	<u>C4</u>	3'855.-

Ersetzt alle bisherigen Preislisten.

Remplace et annule les précédentes listes de prix.

Artikel mit grau unterlegtem Händlercode sind Neuheiten oder haben eine Preisänderung erfahren.

Articles avec code client gris sont des nouveautés ou ont changé de prix.

Bei Artikeln mit unterstrichenem Händlercode bitte Verfügbarkeit anfragen!

Articles avec code client souligné demandez leur disponibilité!