



DesignMax	Einbaulautsprecher – DM Serie	Link
	Aufbaulautsprecher – DM Serie inkl. wetterfeste Ausführungen	Link
	Pendellautsprecher – DM Serie inkl. wetterfeste Ausführungen	Link
	Subwoofer – DM Serie	Link
	Zubehör – Einbetoniergehäuse / Wandhalter / Montageelement / Abhängevorrichtung	Link
FreeSpace	Satellite-Serie inkl. Subwoofer – 360P-II-Serie	Link
	Einbau-Lautsprecher – FS Serie (EN 54-24)	Link
	Aufbau-Lautsprecher – FS Serie / Pendellautsprecher (EN 54-24)	Link
	Zubehör – Einbetoniergehäuse / Wandhalter / Montageelement / Abhängevorrichtung	Link
EdgeMax	Einbau-Lautsprecher mit PhaseGuide® Technologie	Link
Panaray	Modular Säulen-Lautsprecher – aktiv / passiv / wetterfeste Ausführungen	Link
	Subwoofer – MB210	Link
	Zubehör – Panaray	Link
AMM	Multipurpose Lautsprecher – AMM108 / AMM112 / AMM115 inkl. Zubehör	Link
Forum	Multipurpose Lautsprecher – FC108 / FC112 inkl. Zubehör	Link
ShowMatch	DeltaQ™ Array Lautsprecher - SM5 / SM10 / SM20 / SM5WG55 / SM20WG12	Link
	Subwoofer - SMS118	Link
	Zubehör – ShowMatch-Serie / Flugrahmen, Kabel, Clustermodule....	Link
ArenaMatch	Array Lautsprecher – AM10 / AM20 / AM40	Link
	Zubehör – ArenaMatch	Link
	Utility Aufbau-Lautsprecher - AMU105 - 108 - 206 - 208	Link
Veritas	Mischverstärker	Link
PowerShare	Endstufen – PowerShare-Serie	Link
PowerSpace	Endstufen – PowerSpace-Serie	Link
PowerShareX	Endstufen – PowerShareX-Serie	Link
Commercial Sound Prozessor	CSP-Serie	Link
	Zubehör – CSP- 428 / 1248	Link
ControlCenter	Fernbedienungen – CC-1(D) / CC-2(D) / CC-3(D) / CC-64 / CC-16	Link
	Zubehör für Fernbedienungen - Netzteil / AP-Rahmen / UP-Boxen	Link
ControlSpace	Audio-DSP - ESP / EX	Link
	Dante Erweiterungen	Link



Lautsprecher


DesignMax / Einbau-Lautsprecher

		VPE			
	DM2C-LP-W	Full-Range, 2.25", 20W AES @16Ohm, 2.3/4.5/9W@100V, Frequenzbereich 95Hz-18kHz -3dB, max. SPL 103dB, Abstrahlwinkel 180°, Aussen-Ø 198mm, Einbau-Ø 165mm, Einbautiefe 99mm, 1.6Kg, weiss	2	C3	160.-
	DM2C Grille-B	Gitterabdeckung, schwarz	2	C3	13.-
	DM3C-W	2-Weg, 3.25"/0.75", 30W AES @8Ω, 6/12/25W@100V, Frequenzbereich 85Hz-19kHz -3dB, max. SPL 104dB, Abstrahlwinkel 170°, Aussen-Ø 255mm, Einbau-Ø 208mm, Einbautiefe 144mm, 2.7Kg, weiss	2	C3	230.-
	DM3C Grille-B	Gitterabdeckung, schwarz	2	C3	16.-
	DM5C-W	2-Weg, 5.25"/1", 60W AES @8Ω, 6/12/25/50W@100V, Frequenzbereich 73Hz-17kHz -3dB, max. SPL 110dB, Abstrahlwinkel 160°, Aussen-Ø 303mm, Einbau-Ø 250mm, Einbautiefe 192mm, 4.45Kg, weiss	2	C3	310.-
	DM5C Grille-B	Gitterabdeckung, schwarz	2	C3	18.-
	DM6C-W	2-Weg, 6.5"/1.25", 125W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 70Hz-20kHz -3dB, max. SPL 114dB, Abstrahlwinkel 145°, Aussen-Ø 356mm, Einbau-Ø 292mm, Einbautiefe 223mm, 6.5Kg, weiss	2	C3	410.-
	DM2C Grille-B	Gitterabdeckung, schwarz	2	C3	22.-
	DM8C-W	2-Weg, 8"/1", 150W AES @8Ω, 5/10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 60Hz-20kHz -3dB, max. SPL 118dB, Abstrahlwinkel 175°, Aussen-Ø 409mm, Einbau-Ø 349mm, Einbautiefe 240mm, 9.57Kg, weiss		C3	630.-
	DM8C Grille-B	Gitterabdeckung, schwarz		C3	32.-

DesignMax / Aufbau-Lautsprecher

	DM3SE-W	2-Weg, 3.25"/0.75", 30W AES @8Ω, 6/12/25W@100V, Frequenzbereich 85Hz-20kHz -3dB, max. SPL 105dB, 140° hor. / 140° vert, (H)232mm x (B)154mm x (T)154mm, 2.8Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss	2	C3	280.-
	DM3SE-B	Dito, schwarz	2	C3	280.-
	DM5SE-W	2-Weg, 5.25"/1", 60W AES @8Ω, 6/12/25/50W@100V, Frequenzbereich 73Hz-17kHz -3dB, max. SPL 111dB, 135° hor. / 135° vert, (H)286mm x (B)192mm x (T)195mm, 4.8Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss	2	C3	385.-
	DM5SE-B	Dito, schwarz	2	C3	385.-
	DM6SE-W	2-Weg, 6.5"/1.25", 125W AES @8Ω, 20/40/80W@100V, Frequenzbereich 70-20kHz -3dB, max. SPL 115dB, 125° hor. / 125° vert, (H)340mm x (B)222mm x (T)227mm, 6.4Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss	2	C3	465.-
	DM6SE-B	Dito, schwarz	2	C3	465.-
	DM8SE-W	2-Weg, 8"/1", 150W AES @8Ω, 5/10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 60-20kHz -3dB, max. SPL 118dB, 130° hor. / 130° vert, (H)395mm x (B)249mm x (T)353mm, 10.3Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss		C3	675.-
	DM8SE-B	Dito, schwarz		C3	675.-



DesignMax / Pendellausprecher					VPE	
	DM3P-W	2-Weg, 3.25"/0.75", 30W AES @8Ω, 6/12/25W@100V, Frequenzbereich 85Hz-20kHz -3dB, max. SPL 105dB, Abstrahlwinkel 130° konisch, Aussen-Ø 207mm, (H)498mm, 2.5Kg, inkl. Montageseil, weiss	2	C3	290.-	
	DM3P-B	Dito, schwarz	2	C3	290.-	
	DM5P-W	2-Weg, 5.25"/1", 60W AES @8Ω, 6/12/25/50W@100V, Frequenzbereich 80Hz-20kHz -3dB, max. SPL 111dB, Abstrahlwinkel 120° konisch, Aussen-Ø 259mm, (H)286mm, 4.1Kg, inkl. Montageseil, weiss	2	C3	350.-	
	DM5P-B	Dito, schwarz	2	C3	350.-	
	DM6PE-W	2-Weg, 6.5"/1.25", 125W AES @8Ω, 20/40/80W@100V, Frequenzbereich 75-20kHz -3dB, max. SPL 116dB, Abstrahlwinkel 115° konisch, Aussen-Ø 308mm, (H)356mm, 5.7Kg, inkl. Montageseil, <u>wetterfest</u> , weiss	2	C3	465.-	
	DM6PE-B	Dito, schwarz	2	C3	465.-	
	DML88P-B	2-Weg, 8"/2", 140W AES @8Ω, 25/50/100W@100V, Frequenzbereich 50-20kHz -3dB, max. SPL 113dB, Abstrahlwinkel 140° konisch, Aussen-Ø 308mm, (H)492mm, 12.8Kg, inkl. Montageseil, weiss		C3	775.-	
	DML88P-W	Dito, schwarz		C3	775.-	
DesignMax / Subwoofer						
	DM8C-SUB-W	Subwoofer, 8", 180W AES @8Ω, 40/80/150W@100V, Frequenzbereich 45Hz-117Hz -3dB, max. SPL 118dB, Abstrahlwinkel omnidirektional, Aussen-Ø 409mm, Einbau-Ø 349mm, Einbautiefe 240mm, 9.8Kg, weiss		C3	530.-	
	DM8C Grille-B	Gitterabdeckung, schwarz		C3	32.-	
	DM10S-SUB-W	Subwoofer, 10", 300W AES @8Ω, 40/80/150W@100V, Frequenzbereich 41Hz-108Hz -3dB, max. SPL 121dB, Abstrahlwinkel omnidirectional, (H)495mm x (B)318mm x (T)318mm, 16.1Kg, inkl. Halterung, weiss		C3	590.-	
	DM10S-SUB-B	Dito, schwarz		C3	590.-	
FreeSpace FS / Einbau-Lautsprecher					VPE	
	FS2C-W	Full-Range, 2.25", 20W AES @16Ω, 2/4/8/16W@100V, Frequenzbereich 95Hz-16kHz -3dB, max. SPL 104dB, Abstrahlwinkel 150°, Aussen-Ø 182mm, Einbau-Ø 165mm, Einbautiefe 125mm, EN54-24, 9.57Kg, weiss	2	C3	125.-	
	FS2C-B	Dito, schwarz	2	C3	125.-	
	FS4CE-W	Full-Range, 4.5", 50W AES @8Ω, 5/10/20/40W@100V, Frequenzbereich 80Hz-16kHz -3dB, max. SPL 110dB, Aussen-Ø 272mm, Einbau-Ø 250mm, Einbautiefe 163mm, EN54-24, 3.47Kg, <u>wetterfest</u> , weiss	2	C3	215.-	
	FS4CE-B	Dito, schwarz	2	C3	215.-	




FreeSpace FS / Aufbau-Lautsprecher				VPE	
	FS2SE-W	Full-Range, 2.25", 20W AES @16Ω, 2/4/8/16W@100V, Frequenzbereich 95Hz-16kHz -3dB, max. SPL 105dB, 145° hor. / 140° vert, (H)199mm x (B)113mm x (T)114mm, EN54-24, 3.47Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss	2	C3	170.-
	FS2SE-B	Dito, schwarz	2	C3	170.-
	FS4SE-W	Full-Range, 4.5", 50W AES @8Ω, 5/10/20/40W@100V, Frequenzbereich 80Hz-16kHz -3dB, max. SPL 111dB, 130° hor. / 125° vert, (H)277mm x (B)171mm x (T)174mm, EN54-24, 3.08Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss	2	C3	295.-
	FS4SE-B	Dito, schwarz	2	C3	295.-
FreeSpace FS / Pendellautsprecher					
	FS2P-W	Full-Range, 2.25", 20W AES @16Ω, 2/4/8/16W@100V, Frequenzbereich 95Hz-16kHz -3dB, max. SPL 105dB, Aussen-Ø 149mm (H)215mm, inkl. Montageseil, weiss	2	C3	170.-
	FS2P-B	Dito, schwarz	2	C3	170.-
DesignMax und FreeSpace FS / Zubehör					
	Pan&Tilt Brkt Small-W	Wandhalter, für senkrechte Montage, DM3SE - FS2SE - FS4SE, weiss		C3	115.-
	Pan&Tilt Brkt Small-B	Dito, schwarz		C3	115.-
	Pan&Tilt Brkt-W	Wandhalter, Innen- und Aussenbereich AMU-Serie, DM-Serie, FS-Serie, weiss		C3	110.-
	Pan&Tilt Brkt-B	Dito, schwarz		C3	110.-
	Pole Mount Brkt-W	Masthalter, Innen- und Aussenbereich DM3SE, DM5SE, DM6SE, FS2SE, FS4SE, weiss		C3	110.-
	Pole Mount Brkt-B	Dito, schwarz		C3	110.-
	DM2C Rough-In-Kit	Montageelement, DM2C-LP - FS2C (für Deckenkonstruktionen)		<u>C3</u>	130.- (6 Stück)
	DM3C Rough-In-Kit	Dito, DM3C		<u>C3</u>	130.- (6 Stück)
	DM5C Rough-In-Kit	Dito, DM5C - FS4CE		<u>C3</u>	130.- (6 Stück)
	DM6C Rough-In-Kit	Dito, DM6C		<u>C3</u>	130.- (6 Stück)
	DM8C Rough-In-Kit	Dito, DM8C		<u>C3</u>	130.- (6 Stück)
	FS2C Tile Bridge	Montageelement einstellbar, FS2C (für Deckenkonstruktionen)		<u>C3</u>	130.- (6 Stück)
	FS4C Tile Bridge	Dito, FS4C		<u>C3</u>	130.- (6 Stück)
	FS2CRFK-W	Adapterringe, FS2C, weiss		C3	90.- (Paar)
	FS2CRFK-B	Dito, schwarz		C3	90.- (Paar)

Preise gültig ab 01.03.2026 • Verkaufspreise in CHF, inkl. 8.1% MWSt. • Preisänderung vorbehalten!
 Prix valables dès le 01.03.2026 • Prix de vente en CHF, 8.1% TVA incluse • Sous réserve de changement de prix!

Seite 4/15
 Page 4/15



	FS4CERFK-W	Adapterringe, FS4CE, weiss	C3	90.– (Paar)
	FS4CERFK-B	Dito, schwarz	C3	90.– (Paar)
	FS4CE Grilles-W	Gitterabdeckung, FS4CE, Aluminium, weiss	C3	180.– (Paar)
	FS4CE Grilles-B	Dito, schwarz	C3	180.– (Paar)
 	FS2SE Grilles-W	Gitterabdeckung, FS2SE, Aluminium, weiss	C3	130.– (Paar)
	FS2SE Grilles-B	Dito, schwarz	C3	130.– (Paar)
	FS4SE Grilles-W	Gitterabdeckung, FS4SE, Aluminium, weiss	C3	180.– (Paar)
	FS4SE Grilles-B	Dito, schwarz	C3	180.– (Paar)
	CMB S2-W	Deckenhalterung horizontal, FS2SE – FS4SE– DM3SE – DM5SE – DM6SE, weiss	C3	90.–
	CMB S2-B	Dito, schwarz	C3	90.–
	Threaded Rod	Gewindestangenadapter, DM3P – DM5P– DM6PE – DM10P-SUB	C3	15.– (Paar)
	Loudspeaker Conduit	Kabelschutzrohradapter, DM3P – DM5P– DM6PE – DM10P-SUB	C3	30.– (Paar)
	GEB-160T120	Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 160mm, Höhe Innen 120mm, Höhe Aussen 125mm, Gewicht 450 Gr. <u>Passend zu:</u> BOSE DM2C, BOSE FS2C	C3	39.–*
	GEB-205T170	Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 205mm, Höhe Innen 170mm, Höhe Aussen 185mm, Gewicht 1'250 Gr. <u>Passend zu:</u> BOSE DM3C	C3	75.–*
	GEB-250T170	Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 250mm, Höhe Innen 170mm, Höhe Aussen 185mm, Gewicht 1'250 Gr. <u>Passend zu:</u> BOSE DM5C (Backbox demontieren), FS4CE	C3	75.–*



FreeSpace DS / Einbau-Lautsprecher

	3 Flush mount Satellite-W	Full-Range, 2.25", 12W AES @6Ω, Frequenzbereich 210Hz-16kHz +/- 3dB, max. SPL 101dB, Aussen-Ø 157mm, Einbau-Ø 127mm, Einbautiefe 133mm, 0.9Kg, weiss	C3	230.– (Paar)
	3 Flush mount Satellite-B	Dito, schwarz	C3	230.– (Paar)

FreeSpace DS / Aufbau-Lautsprecher

	360P-II 100V	Full-Range, 4.5", 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 70Hz-15kHz +/- 3dB, max. SPL 100dB, 360° hor. / 50° vert, (360° horizontal, 50° vertikal, (H)380mm, Aussen-Ø 370mm, 6.5Kg, Wetterfest, grün	C3	510.–
	3S Satellite-W	Full-Range, 2.25", 12W AES @6Ω, Frequenzbereich 210Hz-16kHz +/- 3dB, max. SPL 101dB, (H)77mm x (B)77mm x (T)102mm, inkl. Wand- Deckenhalterung, 0.8Kg. weiss	C3	230.– (Paar)
	3S Satellite-B	Dito, schwarz	C3	230.– (Paar)

FreeSpace / Subwoofer

	3S Bass-W	Subwoofer, 5.25", 100W AES @6Ω, 12/25/50/100/200W@100V, Frequenzbereich 50Hz-230Hz +/- 3dB, max. SPL 102dB, (H)356mm x (B)191mm x (T)342mm, 7.9Kg, inkl. Wand- Deckenhalterung, max. 4 Satelliten, weiss	C3	595.–
	3S Bass-B	Dito, schwarz	C3	595.–
	3 Flush mount Bass-W	Subwoofer, 5.25", 100W AES @6Ω, 12/25/50/100/200W@100V, Frequenzbereich 50Hz-230Hz +/- 3dB, max. SPL 102dB, Aussen-Ø 391mm, Einbau-Ø 362mm, Einbautiefe 190mm, max. 4 Satelliten weiss	C3	530.–
	3 Flush mount Bass-B	Dito, schwarz	C3	530.–

FreeSpace / Lautsprecher-Zubehör

	GEB-120T120	Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 120mm, Höhe Innen 120mm, Höhe Aussen 125mm, Gewicht 450 Gr. Passend zu: BOSE 3 Flush mount Satellit	C3	39.–*
	GEB-360T215	Einbetoniergehäuse zu 3 Flush mount Bass	C3	175.–*




EdgeMax / Einbau-Lautsprecher


	EM90	2-Weg, 8"/1.3", 150W AES 8Ω, 5/10/20/40/80@100V, Frequenzbereich 50Hz-18kHz -3dB, max. SPL 124dB, 90° hor. / 75° vert, (H)339 x (B)339 x (T)249 mm 10.1Kg, weiss , (Montage in Raumecke)	C3	795.-
	EM180	Dito, 180° hor. / 75° vert, (Montage in Raummitte)	C3	795.-
	EM90-LP	2-Weg, 5.25"/1.3", 40W AES 8Ω, 8/16/32@100V, Frequenzbereich 50Hz-18kHz -3dB, max. SPL 117dB, 90° hor. / 80° vert, (H)339 x (B)339 x (T)100 mm 7.5Kg, weiss , (Montage in Raumecke)	C3	715.-
	EM180-LP	Dito, 180° hor. / 80° vert, (Montage in Raummitte)	C3	715.-
	EdgeMax Rough-In-Pan	Montageelement, EM90 - EM180	<u>C3</u>	65.- (Paar)
	EdgeMax Black Grille SNGL	Gitterabdeckung, schwarz	<u>C3</u>	55.-

Panaray / Aufbau-Lautsprecher

	MA12-W	Modular Säulen-Lautsprecher, 12x 2.5", 300W AES @8Ω, Frequenzbereich 155Hz-12kHz +/- 3dB, max. SPL 113dB, 145° hor. / 20° vert, (H)986mm x (B)107mm x (T)130mm, passiv, Pulverbeschichtet, 8.5Kg, weiss	C3	1'040.-
	MA12-B	Dito, schwarz	C3	1'040.-
	MA12EX-W	Modular Säulen-Lautsprecher, 12x 2.5", 150W AES @8Ω, Frequenzbereich 75Hz-13kHz +/- 3dB, max. SPL 109dB, 160° hor. / 20° vert, (H)986mm x (B)104mm x (T)140mm, passiv, <u>wetterfest</u> , Pulverbeschichtet, 9.4Kg, weiss	C3	1'690.-
	MA12EX-B	Dito, schwarz	C3	1'690.-
	MSA12X-W	Modular Säulen-Lautsprecher, 12x 2.5", 600W, Frequenzbereich 75Hz-17kHz -3dB, max. SPL 112dB, 160° hor. / 30° vert, (H)984mm x (B)106mm x (T)206mm aktiv, DSP, Dante inkl. Wandhalterung, weiss	C3	4'225.-
	MSA12X-B	Dito, schwarz	C3	4'225.-

Panaray / Subwoofer

	MB210-WR-W	Subwoofer, 2x 10", 500W AES @8Ω, Frequenzbereich 45Hz-118Hz -3dB, max. SPL 112dB, Abstrahlwinkel omnidirektional (H)291mm x (B)685mm x (T)517mm, 27.2Kg, <u>wetterfest</u> , inkl. Halterung, weiss	C3	965.-
	MB210-WR-B	Dito, schwarz	C3	965.-



Panaray / Zubehör

	CVT-12 MA12-W	Transformator 100V, MA12, weiss	C3	245.-
	CVT-12 MA12-B	Dito, schwarz	C3	245.-
	CB-MA12 Coup. Bracket-W	Kupplungsstück, MA12, weiss	C3	80.-
	CB-MA12 Coup. Bracket-B	Dito, schwarz	C3	80.-
	CVT-12 MA12EX-W	Transformator 100V, MA12EX, weiss	C3	285.-
	CVT-12 MA12EX-B	Dito, schwarz	C3	285.-
	CB-MA12EX-W	Kupplungsstück, MA12EX, weiss	C3	65.-
	CB-MA12EX-B	Dito, schwarz	C3	65.-
	WMB BI-pivot Bracket-W	Universal Wandhalter, MA12 - MA12EX, neigbar 0-10°, schwenkbar +/- 90°, weiss	C3	145.-
	WMB BI-pivot Bracket-B	Dito, schwarz	C3	145.-
	WMB2 Upper Bracket-W	Wandhalter, Befestigung oben, MA12 - MA12EX, drehbar und neigbar, weiss	C3	90.-
	WMB2 Upper Bracket-B	Dito, schwarz	C3	90.-

AMM / Multipurpose Lautsprecher

	AMM108	2-Weg, 8"/1.7", 150W AES @8Ω, Frequenzbereich 88Hz-17kHz -3dB, max. SPL 116dB, 110° hor. / 60° vert, (H)318mm x (B)318mm x (T)268mm, 13Kg	<u>C3</u>	1'570.-
	AMM112	2-Weg, 12"/3", 300W AES @8Ω, Frequenzbereich 70Hz-18kHz -3dB, max. SPL 121dB, 110° hor. / 60° vert, (H)457mm x (B)457mm x (T)383mm, 22Kg	<u>C3</u>	2'655.-

AMM / Subwoofer

	AMS115	Subwoofer, 15", 500W AES @8Ωm, Frequenzbereich 40Hz-100Hz -3dB, max. SPL 90dB, Abstrahlwinkel omnidirektional, M10 Einsätze, Distanzstange, (H)475mm x (B)470mm x (T)508mm, 28Kg	C3	1'810.-
--	--------	---	----	---------

AMM / Lautsprecher-Zubehör

	AMM108 U-Bracket	U-Bügel, AMM108	<u>C3</u>	180.-
	AMM112 U-Bracket	Dito, AMM112	<u>C3</u>	220.-
	AMM Suspension Bracket	Einpunktaufhängung, AMM108 - AMM112	<u>C3</u>	220.-



Forum / Multipurpose Lautsprecher

	FC108	2-Weg, 8"/1.7", 150W AES @8Ω, Frequenzbereich 75Hz-17kHz -3dB, max. SPL 115dB, 110° hor. / 60° vert, (H)318mm x (B)318mm x (T)279mm, 13Kg	<u>C3</u>	1'820.-
	FC112	2-Weg, 12"/3", 300W AES @8Ω, Frequenzbereich 60Hz-18kHz -3dB, max. SPL 125dB, 110° hor. / 60° vert, (H)457mm x (B)457mm x (T)357mm, 20Kg	<u>C3</u>	2'650.-

Forum / Zubehör

	FC108 U-Bracket	U-Bügel, AMM108	<u>C3</u>	135.-
	FC112 U-Bracket	Dito, AMM112	<u>C3</u>	175.-
	AMM Suspension Bracket	Einpunktaufhängung, FC108 – FC112	<u>C3</u>	220.-
	AMUPOLEAT	Stativadapter	<u>C3</u>	85.-

ShowMatch / Array-Lautsprecher

	SM5 DeltaQ	2-Weg, DeltaQ Array-Lautsprecher, LF: 2x 8" 600W AES @8Ω, HF: 4x 2" 125W AES @6Ω, Frequenzbereich 70Hz-16kHz +/- 3dB, max. SPL 128dB, 70° oder 100° hor. / 5° vert, (H)270mm x (B)793mm x (T)467mm, 30.6Kg	<u>C3</u>	4'585.-
	SM10 DeltaQ	Dito, 70° oder 100° hor. / 10° vert, (H)282mm x (B)793mm x (T)465mm, 29.7Kg	<u>C3</u>	4'585.-
	SM20 DeltaQ	Dito, 70° oder 100° hor. / 20° vert, (H)303mm x (B)793mm x (T)461mm, 29Kg	<u>C3</u>	4'585.-
	SM5WG55	Waveguide für SM5, 55°	<u>C3</u>	145.- (Paar)
	SM20WG12	Waveguide für SM20, 120°	<u>C3</u>	145.- (Paar)

ShowMatch / Subwoofer

	SMS118 DeltaQ	DeltaQ Array-Subwoofer 18", 1250W AES @40Ω, Frequenzbereich 32Hz-250Hz +/- 3dB, max. SPL 137dB, Abstrahlwinkel omnidirektional, M10 Einsätze, Distanzstange, (H)540mm x (B)765mm x (T)775mm, 61.9Kg	<u>C3</u>	4'225.-
---	----------------------	--	-----------	---------

ShowMatch / Zubehör

	SMAF Array Frame	Flugrahmen für kompl. System inkl. SMS118 oder Ground Stack (Zwischen Array-Lautsprecher und Subwoofer muss ein zweiter SMAF eingesetzt werden)	<u>C3</u>	3'705.-
	SMAFT T-Bar Array Frame	Flugrahmen für die Verwendung ohne SMS118	<u>C3</u>	2'260.-
	SMQPS Short Quick Pin	Kurze Pin's für Festinstallationen ohne Seitenabdeckung	<u>C3</u>	170.- (4 Stück)
	SMPULL Pull-back Bracket	Flugrahmenerweiterung, weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Neigung des Arrays	<u>C3</u>	550.-
	Sub-Module Transition Kit	Halierung von Sub zu Top	<u>C3</u>	595.- (Paar)

Preise gültig ab 01.03.2026 • Verkaufspreise in CHF, inkl. 8.1% MWSt. • Preisänderung vorbehalten!

Prix valables dès le 01.03.2026 • Prix de vente en CHF, 8.1% TVA incluse • Sous réserve de changement de prix!

Seite 9/15

Page 9/15



ArenaMatch / Array-Lautsprecher

	AM6010	2-Weg, DeltaQ Array-Lautsprecher, LF: 14" 600W AES @8Ω, HF: 6x 2" 150W AES @8Ω, 200/4000@100V, Frequenzbereich 65Hz-16kHz +/- 3dB, max. SPL 135dB, 60° hor. / 10° vert, (H)408mm x (B)789mm x (T)473mm, <u>wetterfest</u> , EN54-24, 36Kg	<u>C3</u>	4'590.-
	AM8010	Dito, 80° hor. / 10° vert	<u>C3</u>	4'590.-
	AM10010	Dito, 100° hor. / 10° vert	<u>C3</u>	4'590.-
	AM6020	Dito, 60° hor. / 20° vert, (H)435mm x (B)789mm x (T)470mm, 36.2Kg	<u>C3</u>	4'590.-
	AM8020	Dito, 80° hor. / 20° vert	<u>C3</u>	4'590.-
	AM10020	Dito, 100° hor. / 20° vert	<u>C3</u>	4'590.-
	AM6040	Dito, 60° hor. / 40° vert, (H)484mm x (B)789mm x (T)454mm. 34.9Kg	<u>C3</u>	4'590.-
	AM8040	Dito, 80° hor. / 40° vert	<u>C3</u>	4'590.-
	AM10040	Dito, 100° hor. / 40° vert	<u>C3</u>	4'590.-

ArenaMatch / Zubehör

	AMWG1060	Waveguide 60° für AM10	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMWG1080	Dito, 80°	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMWG1010	Dito, 100°	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMWG2060	Waveguide 60° für AM20	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMWG2080	Dito, 80°	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMWG2010	Dito, 100°	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMWG4060	Waveguide 60° für AM40	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMWG4080	Dito, 80°	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMWG4010	Dito, 100°	<u>C3</u>	155.- (Paar)
	AMAPLONG	Deckenhalterung lang	<u>C3</u>	555.- (Paar)
	AMAPSHRT	Deckenhalterung kurz	<u>C3</u>	345.- (Paar)
	AMAPSPRD	Halterung zwischen AMAPLONG oder AMAPSHRT	<u>C3</u>	430.-
	AMMCPLAT	Verbindungsplatte zwischen 2 Array-Module	<u>C3</u>	210.- (Paar)
	AMPULL	Universalhalterung	<u>C3</u>	345.- (Paar)
	AMUBRKT	U-Bügelhalterung	<u>C3</u>	285.-




ArenaMatch Utility / Aufbau-Lautsprecher

	AMU105-W	2-Weg, 5.25"/2", 150W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 100Hz-18kHz -3dB, max. SPL 119dB, 100° hor. / 100° vert, (H)152mm x (B)332mm x (T)246mm, inkl. U-Bügel, <u>Wetterfest</u> , EN54-24, 6.5Kg, weiss	C3	675.-
	AMU105-B	Dito, schwarz	C3	675.-
	AMU108-W	2-Weg, 8"/2", 250W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 90Hz-16kHz -3dB, max. SPL 123dB, 90° hor. / 60° vert, (H)235mm x (B)498mm x (T)316mm, inkl. U-Bügel, <u>Wetterfest</u> , EN54-24, 10.6Kg weiss	C3	1'065.-
	AMU108-B	Dito, schwarz	C3	1'065.-
	AMU108-120-W	Dito, 120° hor. / 60° vert, weiss	<u>C3</u>	1'065.-
	AMU108-120-B	Dito, 120° hor. / 60° vert, schwarz	<u>C3</u>	1'065.-
	AMU206-W	2-Weg, 2x 6.5"/2", 300W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 90Hz-16kHz -3dB, max. SPL 124dB, 120° hor. / 60° vert, (H)205mm x (B)552mm x (T)241mm, inkl. U-Bügel, <u>Wetterfest</u> , EN54-24, 12.2Kg weiss	C3	1'210.-
	AMU206-B	Dito, schwarz	C3	1'210.-
	AMU208-B	2-Weg, 2x 8"/2", 400W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 80Hz-16kHz -3dB, max. SPL 129dB, 90° hor. / 60° vert, (H)236mm x (B)686mm x (T)267mm, inkl. U-Bügel, <u>Wetterfest</u> , EN54-24, 17Kg weiss	C3	1'295.-
	AMU208-W	Dito, schwarz	C3	1'295.-
	AMU208-120-B	Dito, 120° hor. / 60° vert, weiss	<u>C3</u>	1'295.-
	AMU208-120-W	Dito, 120° hor. / 60° vert, schwarz	<u>C3</u>	1'295.-

ArenaMatch Utility / Zubehör AMUxxx

	Pan&Tilt Brkt-W	Wandhalter, Innen- und Aussenbereich AMU-Serie, DM-Serie, FS-Serie, weiss	<u>C3</u>	110.-
	Pan&Tilt Brkt-B	Dito, schwarz	<u>C3</u>	110.-
	AMURAIL-W	Punktaufhängung	<u>C3</u>	165.-
	AMURAIL-B	Dito, schwarz	<u>C3</u>	165.-
	AMUPOLEAT	Stativadapter	<u>C3</u>	85.-



Fernbedienungen

FreeSpace, PowerShare, ControlSpace, PowerMatch

	ControlCenter CC-1-W	Analoger Lautstärkeregler, weiss, IZA – PS – ESP – EX	C3	90.–
	ControlCenter CC-1-B	Dito, schwarz	C3	90.–
	ControlCenter CC-1D-W	Digitaler Lautstärkeregler, PoE, weiss, CSP – ESP – EX – PS – PowerMatch	C3	195.–
	ControlCenter CC-1D-B	Dito, schwarz	C3	195.–
	ControlCenter CC-2-W	Analoger Lautstärkeregler, Quellenauswahl (A/B), weiss, IZA – ESP – EX	C3	105.–
	ControlCenter CC-2-B	Dito, schwarz	C3	105.–
	ControlCenter CC-2D-W	Digitaler Lautstärkeregler, Quellenauswahl (A/B), PoE, weiss, CSP – ESP – EX – PS – PowerMatch	C3	230.–
	ControlCenter CC-2D-B	Dito, schwarz	C3	230.–
	ControlCenter CC-3-W	Analoger Lautstärkeregler, Quellenauswahl (A/B/C/D), weiss, ESP – EX	C3	105.–
	ControlCenter CC-3-B	Dito, schwarz	C3	105.–
	ControlCenter CC-3D-W	Digitaler Lautstärkeregler, Quellenauswahl (A/B/C/D), PoE, weiss, CSP – ESP – EX – PS – PowerMatch	C3	270.–
	ControlCenter CC-3D-B	Dito, schwarz	C3	270.–
	CV41 4 to 1 Converter	Verteiler, für PowerShare Verstärker (max. 4x CC-1 EU)	C3	130.–
	ControlSpace CC-64	Wandpanel, LCD-Display 2x40 Zeichen, 4 Endlos-Drehregler mit Taster, 1 Regler für Parameterkombinationen, Spannungsversorgung lokal oder via Netzwirkabel, weiss ControlSpace, PowerMatch mit Network	C3	1'070.–
	ControlSpace CC-16	Wandpanel, 2-Zeilig, Quellen/Presetwahl, Lautstärkeregelung, Spannungsversorgung lokal oder via Netzwirkabel, weiss ControlSpace	C3	345.–



ControlSpace- / Fernbedienungen-Zubehör

	CC-PS 1 Power Supply	Netzteil für lokale Spannungsversorgung, CC-64 – CC-16	C3	65.–
	Surface Box CC-64	AP-Rahmen, CC-64, weiss	C3	110.–
	Surface Box CC-16	AP-Rahmen, CC-16, weiss	C3	110.–
	Flush Mount Box CC-64	UP-Box, CC-64	C3	40.–
	Flush Mount Box CC-16	UP-Box, CC-16	C3	40.–



Verstärker

Veritas / Mischverstärker

	Veritas 2160BH	Mischverstärker, 2x 160W@100V, Line-In A/B, Paging-In, 2 Zonen, Bluetooth, 19", 1HE	C3	1'050.-
	Veritas 2160BL	Mischverstärker, 2x 160W@4Ω, 2x 80W@8Ω, Line-In A/B, Paging-In, 2 Zonen, Bluetooth, 19", 1HE	C3	940.-
	Veritas 1100BH	Mischverstärker, 1x 100W@100V, Line-In A/B, Paging-In, Mic/Line-In (Front), 1 Zone, Bluetooth, 1/2-19", 1HE	C3	605.-
	Veritas 250BL	Mischverstärker, 2x 50W@4Ω, 2x 25W@8Ω, Line-In A/B, Paging-In, Mic/Line-In (Front), 2 Zonen, 1/2-19", 1HE	C3	540.-

FreeSpace / Verstärker-Zubehör

	Veritas Rack mount Kit	Rackwinkel für Veritas 1100BH – 250BL, 1/2-19" Versionen (für einen einzelnen oder zwei Verstärker)	C3	40.-
--	-------------------------------	---	----	------

PowerShare


	PS404D	4-Kanal Verstärker, Gesamtleistung 400W@4-8Ω/100V, DSP, 19", 1HE, 6.4Kg, Dante (Leistung flexibel verteilbar)	C3	2'055.-
	PS604D	4-Kanal Verstärker, Gesamtleistung 600W@4-8Ω/100V, DSP, 19", 1HE, 6.4Kg, Dante (Leistung flexibel verteilbar)	C3	2'535.-

PowerSpace

	P2600A	2-Kanal Verstärker, 2x 600W@4Ω/8Ω/100V, I-Share Mode 1x 1200W@2Ω/4Ω/100V, 19", 1HE, inkl. Amp-Link	C3	1'205.-
	P21000A	Dito, 2x 1000W@4Ω/8Ω/100V, I-Share Mode 1x 2000W@2Ω/4Ω/100V	C3	1'570.-
	P4150+	4-Kanal Verstärker, 4x 150W@4Ω/8Ω/100V I-Share Mode 2x 300W@2Ω/4Ω/100V, DSP, 19", 1HE,	C3	1'930.-
	P4300+	Dito, 4x 300W@4Ω/8Ω/100V, I-Share Mode 2x 600W@2Ω/4Ω/100V	C3	2'175.-
	P4300A	Dito, inkl. Amp-Link (ohne DSP)	C3	1'690.-

PowerShareX

	PSX1204D	4-Kanal Verstärker, 4x 400W@2Ohm, 4x 300W@4Ohm/8Ohm/100V, DSP, AES67, DANTE, Ethernet, 7Kg, PowerShare	C3	2'530.-
	PSX2404D	4-Kanal Verstärker, 4x 800W@2Ohm, 4x 600W@4Ohm/8Ohm/100V, DSP, AES67, DANTE, Ethernet, 7Kg, PowerShare	C3	3'035.-
	PSX4804D	4-Kanal Verstärker, 4x 1500W@2Ohm, 4x 1200W@4Ohm/8Ohm/100V, DSP, AES67, DANTE, Ethernet, 7Kg, PowerShare	C3	3'820.-



DSP

Commercial Sound Processor

	CSP-428	4-In/2-Out Signal-Processor, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, 19", 1HE, Programmierung via Webbrowser	C3	1'090.-
	CSP-1248	12-In/4-Out Signal-Processor, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, 19", 1HE, Programmierung via Webbrowser	C3	1'810.-

Commercial Sound Processor / Zubehör

	AVM-1	Deckenmikrofon für automatische Lautstärken-Kompensation	C3	195.-
---	-------	--	----	-------

ControlSpace

	EX-1280	12-In/8-Out Signal-Processor, 64x64 Dante, USB, RS232, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, 19", 1HE	C3	3'495.-
	EX-1280C	Dito, AEC, VoIP	C3	3'985.-
	EX-440C	4-In/4-Out Signal-Processor, 16x16 Dante, AEC, VoIP, USB, RS232, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, 19", 1HE	C3	3'020.-
	EX-12AEC	AEC Signal-Processor, 16x16 Dante, 19", 1HE	<u>C3</u>	2'055.-
	ESP-880A	8-In/8-Out Signal-Processor, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, RS232, 19", 1HE	C3	2'295.-

ControlSpace / Dante-Erweiterungen

	EX-8ML	Dante Schnittstelle, 8-Mic/Line Eingänge, 48V, Logic In/Out, PoE oder 12VDC	<u>C3</u>	1'810.-
	EX-4ML	Dante Schnittstelle, 4-Mic/Line Eingänge, 48V, Logic In/Out, PoE oder 12VDC	<u>C3</u>	1'040.-

* GoWild (kein BOSE)-Artikel

Ersetzt alle bisherigen Preislisten.

Remplace et annule les précédentes listes de prix.

Artikel mit grau unterlegtem Händlercode sind Neuheiten oder haben eine Preisänderung erfahren.

Articles avec code client gris sont des nouveautés ou ont changé de prix.

Bei Artikeln mit unterstrichenem Händlercode bitte Verfügbarkeit anfragen!

Preise gültig ab 01.03.2026 • Verkaufspreise in CHF, inkl. 8.1% MWSt. • Preisänderung vorbehalten!
 Prix valables dès le 01.03.2026 • Prix de vente en CHF, 8.1% TVA incluse • Sous réserve de changement de prix!

Seite 15/15
 Page 15/15